

MÁY PHAY RẬP NHỰA TỰ ĐỘNG JINGWEI

JINGWEI AUTOMATIC TEMPLATE CUTTER

■ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Trang bị 3 - 4 công cụ đáp ứng cho các mục đích sử dụng khác nhau:

- Router dùng để phay các rãnh từ 3,175mm – 8mm.
- Mũi dao dùng để cắt các rãnh dưới 3mm hoặc cắt rập giấy.
- Mũi mũi dùng để khắc lên bề mặt PVC hoặc Mica tên chi tiết hoặc các đường nội vi.
- Bút lông dùng để ghi chú tên chi tiết hoặc các đường nội vi.

■ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM

RẬP CÁI TIẾN giúp chất lượng thông số đồng bộ, ổn định, giảm được nhiều công đoạn thủ công như, vẽ, lấy dấu....

Những công đoạn cơ bản có thể áp dụng rập cái tiến thường là:

- Quay lộn lá cổ, nắp túi, cầu vai, mansette....và rất nhiều chi tiết quay lộn khác.
- Cặp lá ba chân cổ áo sơ mi
- Rập dán túi không ủi
- Rập định hình túi 1 cơ, 2 cơ
- Rập định hình trụ áo polo...

■ XUẤT XỨ: TRUNG QUỐC



RC03III-1512



RC03II-1509

Thông số kỹ thuật	RC03II-1509	RC03III-1512
Diện tích cắt (mm)	1500 x 900	1500 x 1200
Tốc độ cắt tối đa - tùy thuộc vật liệu (mm/s)	800	1000
Độ dày vật liệu tối đa (mm)	8	8
Công suất động cơ phay	600Hz / 30.000rpm	600Hz / 36.000rpm
Công cụ được trang bị	Phay; Dao; Bút; Khắc	
Kích cỡ mũi phay	3.175mm, 4.3mm, 6mm, 8mm	3.175mm, 4mm, 6mm, 8mm
Loại động cơ	Hybird	
Định dạng ngôn ngữ	HPGL	PDF / XML / CUT / NT
Động cơ chân không	380v, 3 phase, 3kw	
Hệ thống nạp vật liệu	Nạp bằng tay	
Các loại vật liệu phù hợp	Tấm nhựa; Tấm Mica; Tấm Phíp; Giấy rập; Bia rập...	
Bản quyền phiên bản phần mềm thiết kế rập form	v 5.5	
Nguồn điện	AC 220V ± 10%, 50HZ / AC 380v 3 phase, 50Hz	
Công suất	3.5kw	



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ÂU Á

Đà Nẵng • Bình Định • Bình Dương • Hồ Chí Minh

✉ info@auavn.com

🌐 www.auavn.com

